

Dây điện trở Nicken-Đồng 45/55 Ni Cu

Đặc điểm chính

Điện trở công suất, điện trở shunt, cặp nhiệt điện và điện trở chính xác (thép tròn) có nhiệt độ hoạt động lên đến 400°C (750°F).

QUAN TRỌNG

Chúng tôi sẽ sản xuất theo thuộc tính cơ học quý khách yêu cầu

Lợi thế chính cho khách hàng của chúng tôi



KÍCH CỠ
0,025mm đến 21mm
(0,001" đến 0,827")



Số lượng đặt hàng
từ 3m đến 3t
(10 ft đến 6000 Lbs)



GIAO HÀNG
2
TUẦN
Giao hàng trong
vòng 3 tuần



Dây theo thông số
kỹ thuật của quý
khách



Có dịch vụ E.M.S



Hỗ trợ kỹ thuật

45/55 Ni Cu có sẵn:

- Dây tròn
- Dây thanh hoặc dây dài
- Dây dẹt
- Dây hình
- Dây/bó dây

Bao bì đóng gói

- Dây cuộn
- Ống cuộn
- Dây thanh hoặc dây dài



Dây điện trở Nicken-Đồng 45/55 Ni Cu còn được gọi là Constantan, Hecnum, Eureka, Ferry, Vernicon Advance.

Thành phần hóa học			Ký hiệu	Ứng dụng điển hình
Thành phần	% tối thiểu	% tối đa	W.Nr. 2.0842 AWS 081	Điện trở công suất, điện trở shunt, cặp nhiệt điện và điện trở chính xác (thép tròn) có nhiệt độ hoạt động lên đến 400°C (750°F).
C	–	0.10		
Si	–	0.50		
Mn	–	1.00		
Fe	–	1.00		
Cu	55.00 nominal			
Ni	bal			

Khối lượng riêng	8.89g/cm ³	0.321 lb/in ³
Điện trở suất ở 20°C	49 microhm • cm	295 ohm. Circ. mil/ft
Nhiệt độ vận hành tối đa	400 °C	750 °F
Điểm nóng chảy	1270 °C	2320 °F
Hệ số giãn nở	14.7 µm/m °C (20 – 100°C)	8.17 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 212°F)